

ERPIEASDI

ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА ДАЕТ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

GOOD CULTIVATION LEADS TO GOOD HARVEST

LA BUONA PREPARAZIONE DÀ UN BUON RACCOLTO

# TANDEM 800



# TANDEM 800



## Caratteristiche generali

La serie TANDEM è pensata per sfruttare al meglio il residuo dopo il raccolto, facendo sì che questo diventi concime naturale. È ottima per preparare il letto di semina in presenza di residui. La combinazione degli utensili del Tandem permette di lavorare in maniera intensiva il terreno, a basse profondità. La macchina si compone di due file di dischi erpici montati su supporti indipendenti e di un rullo.

Distanza tra i dischi: 125 mm  
 Tipo di dischi: dischi erpice a dentatura ribassata, diametro 510mm, spessore 5mm elastico, cuscinetti senza manutenzione a doppia corona di sfere con 6 tenute a cassetto  
 Tipo di supporto: idraulica  
 Tipo chiusura: idraulica

Kit di contenimento laterale di serie



## Main characteristics

TANDEM series was projected to exploit harvest residues at best, so that it can become a natural fertilizer. This machine is also perfect to cultivate the seeding bed with lots of residues. The combination of its tools succeeds in working the soil intensively, at a minimum depth. The machine is made of two rows of harrow discs, mounted on independent supports and one roller.

Distance between discs: 125 mm  
 Type of discs: ower tined harrow discs, diameter 510mm, thickness 5mm elastic, ball bearing with 6 cassette seals.  
 Type of support: No maintenance.  
 Folding system: hydraulic






Side containment kit on standard equipment






Серия ТАНДЕМ была спроектирована для использования остатков урожая, делая их натуральным удобрением. Отлично подходит для приготовления семенного ложе в присутствии остатков. Комбинация ТАНДЕМ позволяет интенсивно обрабатывать землю на небольшой глубине. Машина складывается из двух рядов конических дисков установленных на независимых опорах и одного катка.

Расстояние между дисками: 125 мм  
 Тип дисков: конические диски , диаметром 510 мм, толщина 5 мм  
 Тип крепления: эластичный, двойные шариковые подшипники  
 Система складывания: гидравлическая

Фиксированная рама складная рама

Mod. Модель	 mm	 mm	 N°	 mm	 HP Л.С.
<b>TANDEM 800 SP</b>	8000	2500	62	12	450 - 500*

\*La potenza richiesta può variare in base al tipo di terreno (sabbioso, argilloso, molto secco, umido) - The requested power can change according to the type of soil (sandy, clayey, dry, wet) - Потребляемая мощность может меняться в зависимости от типа грунта (песчаный, глинистый, очень сухой, влажный).

			
<b>Kg</b>	7600	6400	6800



Bagnoli di Sopra (Padova) Italy  
 Loc. S. Siro - Via F.lli Bandiera, 12  
 Tel. +39 049 5344011 - Fax +39 049 5344900  
 info@dantemacchine.it  
[dantemacchine.it](http://dantemacchine.it)