

ERFICAR

ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА ДАЕТ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

GOOD CULTIVATION LEADS TO GOOD HARVEST





LA BUONA PREPARAZIONE DÀ UN BUON RACCOLTO

TANDEM XL



TANDEM XL



Mod. Модель	 mm	 mm	 Kg КГ	 HP А.С.
XL 600	6000	2500	6000	300-350*

*La potenza richiesta può variare in base al tipo di terreno (sabbioso, argilloso, molto secco, umido) - The requested power can change according to the type of soil (sandy, clayey, dry, wet) - Потребляемая мощность может меняться в зависимости от типа грунта (песчаный, глинистый, очень сухой, влажный).



Caratteristiche :

- Profondità lavoro: 10-20 cm
- Nr 42 dischi ø 610 x 60
- Rullo a gabbia 8 traverse ø 38
- Tipo di chiusura: idraulica



Characteristics

- Working depth: 10-20 cm
- Nr. 42 discs ø 610 x 60.
- Cage roller with 8 crossbeam ø 38
- Folding system: hydraulic



Генеральная характеристика:

- Глубина обработки:
- Количество дисков: 42, ø 610 x 60
- Решетчатый каток ø 38
- Система складывания гидравлическая



Bagnoli di Sopra (Padova) Italy
 Loc. S. Siro - Via F.lli Bandiera, 12
 Tel. +39 049 5344011 - Fax +39 049 5344900
 info@dantemacchine.it
dantemacchine.it

